

Gartentore



1-flg. Gartentor



Scharnier



2-flg. Gartentor



Klinke mit Spezial PZ



2-flg. Gartentor



1-flg. Gartentor



Höhen: 750/950/1150/1450/1750/1950mm

Breiten: 1-flg. ca. 1000/1250mm

2-flg. ca. 3000/4000mm

Pfosten: Rund/Quadratrohr

Torrahmen: 40x40mm

Torfüllung: Schweißgitter 50x50mm

Beschichtung: verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005

Zaunanschluss: ohne

Gehänge: zweidimensional verstellbar

Zubehör: Schloss mit Spezial-PZ, KU-Klinke, KU Schlossfalle, Mittelverriegelung bei 2-flg Tor.

Optional: Bodenhülse, Seitenfeststeller

Montage: Die zwei Pfosten und der Torflügel sind so auf einem sauberen Untergrund auszulegen, dass das ideale lichte Maß ermittelt werden kann. Durch eine Lehre wird der Pfostenabstand fixiert.

1-flg. Industrieror



3-flg. Industrieror mit Durchgreifschutz



2-flg. Industrieror asymmetrisch



2-flg. Industrieror mit Gefälleanpassung



2-flg. Industrieror automatisiert



3-D Scharnier



Doppel-PZ mit Dreikant



Höhen: 600 bis 4.000mm

Breiten: 1-flg. ca. 400 bis 12.000mm

2-flg. ca. 800 bis 24.000mm

Pfosten: Quadratrohr

Torrahmen: Rechteckrohr

Torfüllung: Doppelstabmatte, Klassikmatte, Gitterstäbe 30x20/25x25mm

Beschichtung: feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016, Sonderfarben möglich

Gehänge: dreidimensional verstellbar

Zubehör: Schloss, Alu-Klinke, Schlossfalle, PZ vorgerichtet, Zaunanschluss, Mittelverriegelung und Bodenhülse bei 2-flg.

Optional: Seitenfeststeller, abschließbarer Mittelfeststeller, Zackenleiste ab 2m Höhe, Gegensprechanlage, Durchgreifschutz, E-Öffner, hydraulischer Türschließer, Schloss mit 2 Profilzylindern, Panikschloss, Schloss für 2 PZ mit Dreikant, fester oder verstellbarer Knauf, Regenschutzrosette, Pfosten mit Bodenplatte, asymmetrische Flügelaufteilung, Gefälleanpassung, Sondertorrahmenfüllung

E-Antrieb: Totmannsteuerung, Funksteuerung

Sicherheitseinrichtungen: Kontaktleisten, Lichtschranken, Induktionsschleifen, Blinklicht etc.

Freitragende Schiebetore



Beschreibung: Freitragende Ausführung, ohne Bodenlaufschiene, geführt von 2 Stück Rollenböcken im Spezial-C-Profil. Kugelgelagerte Kunststofflaufrollen sorgen für laufruhige und verschleißarme Torführung. Führungssäule mit Kunststofflaufrollen, Anschlagssäule mit Einlaufgabel und Auflaufschuh. Im Unterholm greift verdeckt eine Kombination von Zug- und Drucklagerböcken ein (C-Schiene).

Höhen: 800 bis 2.400mm

Breiten: 1000 bis 18.000mm

Pfosten: Quadratrohr, Rechteckrohr

Torrahmen: Rechteckrohr

Torfüllung: Gitterstäbe, Doppelstabmatte, Klassikmatte

Beschichtung: verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016, Sonderfarben möglich

Optional: Zackenleiste ab 2m, Gegensprechanlage, Gefälleanpassung, Sondertorrahmenfüllung

E-Antrieb: Totmannsteuerung, Funksteuerung

Sicherheitseinrichtungen: Kontaktleisten, Lichtschranken, Induktionsschleifen, Blinklicht etc.

C-Klasse Tore

1-flg. E-Klasse Tor



Klinke / Anschlag



Scharnier



Zaunanschluss



Höhen: 800/1000/1200/1400/1600/1800/2000mm

Breiten nach Montageanleitung: 1-flg. ca. 1030/1250/1550mm
2-flg. ca. 3070/4070mm

Pfosten: Quadratrohr

Torrahmen: 40x40mm

Torfüllung: Doppelstabmatte

Beschichtung: verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016

Gehänge: zweidimensional verstellbar, Öffnungswinkel 90°

Zubehör: Schloss, V²A-Klinke, Schlossfalle, PZ vorgerichtet, Mittelverriegelung bei 2-flg Tor.

Optional: Seitenfeststeller, Zaunanschluss, Bodenhülse bei 2-flg Tor.

Montage: Die Montageanleitung liegt bei.

Änderungen vorbehalten

D-Klasse Tore

1-flg. D-Klasse Tor



2-flg. D-Klasse Tor



Klinke



Scharnier



Höhen: 1000/1200/1400/1600/1800/2000mm

Breiten: 1-flg. ca. 1000/1250/1520/2020mm

2-flg. ca. 2000/2500/3000/4000/5000mm

2-flg. asymmetrisch ca.1000+1250/1000+1500/1250+1500/1000+2000/1250+2000/1500+2000mm

Pfosten: Quadratrohr 80x80mm für 1000/1250/2000/2500mm Breite

Quadratrohr 100x100mm für 1520/2020/2500/2750/3000/3250/3500/4000mm Breite

Torrahmen: 60x40mm

Torfüllung: Doppelstabmatte

Beschichtung: verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016

Gehänge: dreidimensional verstellbar, Öffnungswinkel 180°

Zaunanschluss: Winkel mit Bohrschraube

Zubehör für 1-flg Tor: Schloss, Alu-Klinke, Alu-Schlossfalle

Zubehör für 2-flg Tor: Schloss, Alu-Klinke, Alu-Schlossfalle, Mittelverriegelung, 2x Bodenhülsen,
1x Seitenfeststeller

Optional: Zackenleiste zum Aufschrauben, Doppel-PZ Schloss, Panikschloss mit Durchgreifschutz, Kindergartenknäuf, Knäuf fest, Knäuf drehbar, E- Öffnermodul, Türschließer, Drehtorantriebsset

Montage: Die Montageanleitung liegt bei.

Änderungen vorbehalten

Hebelverschluss



Seitenfeststeller



Mittelfeststeller



Zaunanschluss



Bodenhülse



Schloss für 2 PZ



Schwimmbadschloss



Kindergartenknäuf



7er Dreikantprofilzylinder
Innenliegend, beidseitig



3D-Band



2D-Band



Schloss für 2 PZ

